

## E-1000 - 1.000 bar 18 L/min



Grupo de presión máxima de agua fría. Bomba de pistones en línea de 3 cilindros (pistones de cerámica macizos).

- Motor eléctrico. Transmisión de fuerza: correa dentada, no requiere de mantenimiento.
- Microfiltro (2x) de agua para proteger la bomba de la contaminación.
- Sistema del motor/bomba protegida por bastidor de acero tubular.
- Argollas de elevación para facilitar la carga
- Manguera con conexión giratoria que impide que la manguera se deteriore.

Campo de aplicación: decapado, eliminación de óxido, limpieza alta presión, limpieza de intercambiadores térmicos, limpieza de tubos, limpieza industrial, saneador de hormigón.

### Accesorios standard

#### Standard:

- Lanza de 750mm con pistola de seguridad y apoyo para el hombro



- Inyector abanico plano
- Manguera de alta presión de alta resistencia SOOPERJET 20m



#### Opcional:

- Inyector rotativo Turbo blaster



### Aplicaciones



### Características técnicas

Presión de trabajo:	1.000 bar	Arranque:	Estrella-Triángulo
Presión máx:	1.050 bar	Protección térmica:	Sí
Caudal de agua max:	1.090 L/h, 18 L/min	Max. temp. agua de entrada:	30°C
Regulación de presión:	Sí	Cable eléctrico:	10m
Potencia hidrodinámica:	18.000 L/minxbar	Microfiltro de agua:	2 microfiltros
Tensión de servicio:	400v – 3F+N	Depósito de entrada de agua con bomba de alimentación:	Sí
Potencia eléctrica:	34kW	Toma de conexión:	Cetact CEE63A-5P
Nivel de presión sonora:	68 dB(A)/10m		

### Dimensiones

Largo x Ancho x Alto:	1.275 x 580 x 1.090 mm	Peso neto:	460 kg
-----------------------	------------------------	------------	--------